

## Электроприводы без пружинного возврата ускоренные

### DA08/16F...(S)

### Технические характеристики

Электропитание	Напряжение: 24 В AC/DC или 230 В AC. Потребляемая мощность: 8 Вт (13 ВА). Частота 50/60 Гц
Крутящий момент	8 Нм; 16 Нм
Площадь заслонки	до 1,6 м <sup>2</sup> (DA08F...); до 3,2 м <sup>2</sup> (DA16F...)
Управление	2-х/3-х позиционное
Время срабатывания	8 Нм — 8 секунд/0—90°; 16 Нм — 16 секунд/0—90°
Вспомогательные переключатели (S)	2 настраиваемых SPDT Нагрузочная способность 3(1,5) А/230 В
Угол поворота	0—90° (93° механически), настройка 5—85° (5° шаг). Выбор направления вращения разъемом на плате
Вывод из зацепления	Внешняя кнопка на корпусе
Механическое соединение	Круглый вал 10—20 мм, квадратный вал 10—16 мм
Электрическое соединение	M16×1,5 в винтовые клеммы 2,5 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP54
Условия	Рабочая температура: от -20 до +50 °С; 5—95 % RH, без конденсации. Температура хранения: от -30 до +70 °С; 5—95 % RH, без конденсации
Соответствие стандартам	CE и ISO 9000
Срок службы	60 000 полных циклов хода штока
Уровень шума (работа)	<50 дБ(А)
Габариты (В×Ш×Д)	180×100×68 мм
Вес	1,20 кг



#### Модели:

DA08F24  
DA08F24S  
DA08F220  
DA08F220S  
DA16F24  
DA16F24S  
DA16F220  
DA16F220S

### DA08/16F24PI(S)

### Технические характеристики

Электропитание	Напряжение: 24 В AC/DC. Потребляемая мощность: 8 Вт (13 ВА). Частота 50/60 Гц
Крутящий момент	8 Нм; 16 Нм
Площадь заслонки	до 1,6 м <sup>2</sup> (DA08F...); до 3,2 м <sup>2</sup> (DA16F...)
Управление	Пропорциональное: 0(2)—10 В DC или (0)4—20 мА; выбор диапазона переключателем на плате
Время срабатывания	8 Нм — 30 с/0—90°; 16 Нм — 80 с/0—90°;
Вспомогательные переключатели (S)	2 настраиваемых SPDT Нагрузочная способность 3(1,5) А/230 В
Сигнал обратной связи	Пропорциональный: 0(2)—10 В DC. Сопротивление нагрузки > 50 кОм
Угол поворота	0—90° (93° механически), настройка 5—85° (5° шаг). Выбор направления вращения разъемом на плате
Вывод из зацепления	Внешняя кнопка на корпусе
Механическое соединение	Круглый вал 10—20 мм, квадратный вал 10—16 мм
Электрическое соединение	M16×1,5 в винтовые клеммы 2,5 мм <sup>2</sup>
Степень защиты	IP54
Условия	Рабочая температура: от -20 до +50 °С; 5—95 % RH, без конденсации. Температура хранения: от -30 до +70 °С; 5—95 % RH, без конденсации
Соответствие стандартам	CE и ISO 9000
Срок службы	60 000 полных циклов хода штока
Уровень шума (работа)	<50 дБ(А)
Габариты (В×Ш×Д)	180×100×68 мм
Вес	1,20 кг



#### Модели:

DA08F24PI  
DA08F24PIS  
DA16F24PI  
DA16F24PIS